

Link do produktu: <https://sklep.leadpol.pl/plyta-gk-z-olowiem-rtg-pb-0-5-mm-6002000-leadpol-p-21.html>

Płyta GK z ołowiem RTG Pb 0,5 mm – 600×2000 – Leadpol



Cena	334,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm z ekranem ołowianym 0,5 mm do wykonywania osłon przed promieniowaniem X w gabinetach stomatologicznych, weterynaryjnych i w pracowniach diagnostycznych. Montaż jak standardowych płyt GK, pełne wsparcie techniczne Leadpol.

Cena i rozliczanie

- **Cena katalogowa:** 279 zł / m² (variant Pb 0,5 mm)
- **Jak liczymy?** Płyta 600×2000 mm = 1,20 m² → 1,20 × 279 zł = 334,80 zł/szt.
- **Cena obejmuje:** płytę GK 12,5 mm fabrycznie z laminowaną ołowiem 0,5 mm, kontrolę jakości i standardowe pakowanie paletowe, dokumentację materiałową.
- **Dodatkowo (opcjonalnie):** taśmy ołowiane, szkło ołowiowe, drzwi RTG, cięcia niestandardowe, transport/montaż.

Przejrzyscie: płacisz za materiał (GK + Pb) oraz proces laminacji zapewniający ciągłość ekranu ołowianego.

Dlaczego ten wariant?

- **Skuteczna ochrona:** równoważnik **0,5 mm Pb** – typowy dla stanowisk o niskiej/średniej mocy (ostatecznie wg projektu osłon/fizyka).
- **Szybki montaż:** płyta GK + Pb obrabia się jak standardowe GK.
- **Komplet akcesoriów:** taśmy ołowiane, drzwi RTG, szkło ołowiowe – wszystko w jednym miejscu.

Specyfikacja techniczna

- **Grubość ołowiu (Pb):** 0,5 mm
- **Zasada grubości panelu:** 12,5 mm (GK) + 0,5 mm (Pb) = **13,0 mm**
- **Format płyty:** 600×2000 mm (powierzchnia **1,20 m²**)
- **Masa całkowita:** ~20,4 kg (≈ **17,0 kg/m²**)
- **Zakład Pb na łączeniach:** 25–30 mm (zalecane)
- **Rdzeń:** GK 12,5 mm (typ A; opcjonalnie DF)
- **Wykończenie:** szpachlowanie i malowanie jak dla standardowych GK

Grubość Pb 0,5 mm	Całkowita grubość 13,0 mm	Masa [kg/m ²] ≈17,0	Waga 600×2000 ≈20,4 kg	Cena 279 zł/m² → 334,80 zł/szt.
-----------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	--

Montaż – najważniejsze zasady

1. Ruszt stalowy (UW/CW), rozstaw słupków co 400 mm.
2. Układanie na mijankę, zachować ciągłość ekranu Pb – zakład lub taśma na każdym styku i narożu.

-
3. Przejścia instalacyjne/puszki zabezpieczyć taśmą ołowiową 0,5 mm.
 4. Ościeża/okna – stosować drzwi RTG i szkło ołowiowe o zgodnym równoważniku.
 5. Odbiór – inwentaryzacja łączeń i przebić, protokół szczelności osłon.

Dostawa i terminy

Realizacja standard: **3-7 dni roboczych** (w zależności od wolumenu). Transport paletowy; możliwy odbiór własny.

FAQ

Co obejmuje 279 zł/m²?

Płytę GK 12,5 mm z warstwą Pb 0,5 mm, laminację, standardowe pakowanie i dokumentację materiałową.

Ile zapłacę za sztukę 600×2000?

334,80 zł/szt. (1,20 m² × 279 zł).

Czy 0,5 mm Pb wystarczy?

Często tak przy niskiej mocy, ale decyduje projekt osłon/fizyk medyczny.

Jak zapewnić szczelność?

Zakład Pb 25–30 mm i taśmy ołowiane na wszystkich stykach/narożach oraz przy przejściach instalacyjnych.

Akcesoria i powiązane

- Taśmy ołowiane 0,5 mm
- Szkło ołowiowe
- Drzwi RTG
- Warianty płyt: Pb 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm

Zastosowanie płyt GK RTG

Płyty GK RTG są przeznaczone do wykonywania osłon ścian, sufitów i drzwi w pomieszczeniach diagnostyki obrazowej. Skutecznie ograniczają przenikanie promieniowania X, gwarantując bezpieczeństwo personelu i pacjentów.