

Link do produktu: <https://sklep.leadpol.pl/plyta-gk-z-olowiem-rtg-pb-0-5-mm-6252000-leadpol-p-21.html>

Płyta GK z ołowiem RTG Pb 0,5 mm – 625×2000 – Leadpol



| | |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | 445,88 zł |
|-------------|------------------|

| | |
|------------|------------------|
| Cena netto | 362,50 zł |
|------------|------------------|

| | |
|------------|-----------------|
| Dostępność | Dostępny |
|------------|-----------------|

| | |
|--------------|--------------|
| Czas wysyłki | 3 dni |
|--------------|--------------|

Opis produktu

Płyta gipsowo-kartonowa z ołowiem **Pb 0,5 mm** to sprawdzone rozwiązanie do wykonywania **stałych osłon radiologicznych** w gabinetach **stomatologicznych, weterynaryjnych oraz pracowniach diagnostyki obrazowej**. Produkt łączy łatwość montażu standardowej płyty GK z wysoką skutecznością ekranowania promieniowania rentgenowskiego.

Dzięki fabrycznej laminacji warstwą ołowiu płyta zapewnia **ciągłość ekranu RTG**, a jej montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Jest to rozwiązanie często stosowane przy **niskich i średnich mocach promieniowania**, zawsze zgodnie z projektem osłon i zaleceniami fizyka medycznego.

Najważniejsze zalety

- skuteczna ochrona przed **promieniowaniem X (RTG)** – równoważnik **0,5 mm Pb**
- szybki montaż jak standardowych płyt gipsowo-kartonowych
- fabrycznie laminowana warstwa ołowiu – brak przerw ekranowania
- idealna do gabinetów stomatologicznych, weterynaryjnych i pracowni RTG
- możliwość wykonania kompletnego systemu osłon (taśmy Pb, drzwi RTG, szkło ołowiowe)

Zastosowanie

- gabinety stomatologiczne (RTG punktowe, pantomografy)
- gabinety weterynaryjne
- pracownie diagnostyczne RTG
- osłony ścian, sufitów oraz przegród radiologicznych

Specyfikacja techniczna

- **Grubość ołowiu:** 0,5 mm
- **Całkowita grubość płyty:** 13,0 mm
- **Format:** 625 × 2000 mm

-
- **Powierzchnia płyty:** 1,25 m²
 - **Masa:** ok. 21 kg / szt.
 - **Rdzeń:** płyta GK 12,5 mm
 - **Wykończenie:** jak standardowa płyta GK (szpachlowanie, malowanie)

Cena

- **362,50 zł netto / szt.**
- **290,00 zł netto / m²**

Cena obejmuje płytę GK z fabrycznie laminowaną warstwą ołowiu Pb 0,5 mm, kontrolę jakości oraz standardowe pakowanie.

Montaż i szczelność osłon

Płyty należy montować na ruszcie stalowym UW/CW, z zachowaniem ciągłości ekranu ołowianego. Zalecany **zakład Pb 25-30 mm** lub zastosowanie **taśm ołowianych** na wszystkich łączeniach, narożach i przejściach instalacyjnych. Ostateczną skuteczność osłon potwierdza projekt oraz odbiór techniczny.

Produkty uzupełniające

- taśmy ołowiane Pb 0,5 mm
- szkło ołowiowe RTG
- drzwi RTG
- inne grubości płyt ołowianych: 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 mm