

Link do produktu: <https://sklep.leadpol.pl/plyta-gk-z-olowiem-rtg-pb-1-0-mm-6002000-leadpol-p-22.html>

Płyta GK z ołowiem RTG Pb 1,0 mm – 600×2000 – Leadpol



Cena brutto	515,37 zł
Cena netto	419,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm z ekranem ołowianym 1,0 mm do budowy osłon przed promieniowaniem X w gabinetach stomatologicznych, weterynaryjnych i pracowniach diagnostycznych o wyższych wymaganiach osłonowych. Montaż jak standardowych płyt GK, komplet akcesoriów i wsparcie techniczne Leadpol.

Cena i rozliczanie

- **Cena katalogowa:** 429 zł / m² (wariant Pb 1,0 mm)
- **Jak liczymy?** Płyta 600×2000 mm = 1,20 m² → 1,20 × 429 zł = **514,80 zł/szt.**
- **Cena obejmuje:** płytę GK 12,5 mm z laminowaną Pb 1,0 mm, kontrolę jakości i standardowe pakowanie paletowe, dokumentację materiałową.
- **Dodatkowo (opcjonalnie):** taśmy ołowiane, drzwi RTG, szkło ołowiane, cięcia niestandardowe, transport/montaż.

Płacisz za materiał (GK + Pb) i proces laminacji zapewniający ciągłość ekranu ołowianego.

Dlaczego ten wariant?

- **Wyższy równoważnik: 1,0 mm Pb** – dla większych wymagań osłonowych (dobór wg projektu/fizyka).
- **Szybki montaż:** obróbka jak przy standardowych GK.
- **Szczelność systemu:** taśmy Pb 1,0 mm, drzwi i szyby RTG.

Specyfikacja techniczna

- **Grubość ołowiu (Pb):** 1,0 mm
- **Zasada grubości panelu:** 12,5 mm (GK) + 1,0 mm (Pb) = **13,5 mm**
- **Format płyty:** 600×2000 mm (powierzchnia 1,20 m²)
- **Masa całkowita:** ~27,2 kg (≈ 22,7 kg/m²)
- **Szac. masa warstwy Pb (dla 600×2000):** ~13,6 kg
- **Zakład Pb:** 25-30 mm (zalecane)
- **Rdzeń:** GK 12,5 mm (typ A; opcjonalnie DF)
- **Wykończenie:** standardowe dla GK

Grubość Pb 1,0 mm	Całkowita grubość 13,5 mm	Masa [kg/m ²] ≈22,7	Waga 600×2000 ≈27,2 kg	Cena 429 zł/m² → 514,80 zł/szt.
-----------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	--

Montaż – najważniejsze zasady

1. Ruszt stalowy (UW/CW), rozstaw słupków co 400 mm.
2. Układanie na mijankę; zachować ciągłość ekranu Pb (zakład/taśma na każdym styku).

-
3. Przejścia instalacyjne/puszki zabezpieczyć taśmą ołowianą 1,0 mm.
 4. Ościeża/okna – drzwi RTG i szkło ołowiowe o zgodnym równoważniku.
 5. Odbiór – inwentaryzacja łączeń i przebić, protokół szczelności osłon.

Dostawa i terminy

Realizacja standard: **3-7 dni roboczych**. Transport paletowy; możliwy odbiór własny.

FAQ

Co obejmuje 429 zł/m²?

Płytę GK 12,5 mm z Pb 1,0 mm, laminację, standardowe pakowanie i dokumentację materiałową. Akcesoria/transport/obróbki – dodatkowo.

Ile kosztuje sztuka 600×2000?

514,80 zł/szt. (1,20 m² × 429 zł).

Czy 1,0 mm Pb to dobry wybór?

Tak, gdy wymagany jest wyższy równoważnik; ostatecznie decyduje projekt/fizyk medyczny.

Jak zapewnić szczelność?

Zakład Pb 25–30 mm i taśmy ołowiane na stykach/narożach oraz przy przejściach instalacyjnych.

Akcesoria i powiązane

- Taśmy ołowiane 1,0 mm
- Szkło ołowiowe
- Drzwi RTG
- Warianty płyt: Pb 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm