

Link do produktu: <https://sklep.leadpol.pl/plyta-gk-z-olowiem-rtg-pb-1-5-mm-6002000-leadpol-p-23.html>

Płyta GK z ołowiem RTG Pb 1,5 mm – 600×2000 – Leadpol



Cena brutto	659,28 zł
Cena netto	536,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm z ekranem ołowianym 1,5 mm do osłon przed promieniowaniem X w gabinetach stomatologicznych, weterynaryjnych i pracowniach diagnostycznych o podwyższonych wymaganiach osłonowych. Montaż jak standardowych płyt GK, wsparcie techniczne Leadpol i komplet akcesoriów.

Cena i rozliczanie

- **Cena katalogowa:** 549 zł / m² (wariant Pb 1,5 mm)
- **Jak liczymy?** Płyta 600×2000 mm = 1,20 m² → 1,20 × 549 zł = 658,80 zł/szt.
- **Cena obejmuje:** płytę GK 12,5 mm z laminowaną Pb 1,5 mm, kontrolę jakości, standardowe pakowanie paletowe, dokumentację materiałową.
- **Dodatkowo (opcjonalnie):** taśmy ołowiane, drzwi RTG, szkło ołowiane, obróbki niestandardowe, transport/montaż.

Płacisz za materiał (GK + Pb) oraz proces laminacji gwarantujący ciągłość ekranu ołowianego.

Dlaczego ten wariant?

- **Wyższa ochrona: 1,5 mm Pb** – dla większej ekspozycji; ostateczny dobór wg projektu/fizyka.
- **Szybki montaż:** obróbka jak przy standardowych GK.
- **Kompletny system:** taśmy Pb 1,5 mm, drzwi i szyby RTG.

Specyfikacja techniczna

- **Grubość ołowiu (Pb):** 1,5 mm
- **Całkowita grubość panelu:** 14,0 mm (12,5 mm GK + 1,5 mm Pb)
- **Format płyty:** 600×2000 mm (powierzchnia 1,20 m²)
- **Masa całkowita:** ~34,0 kg (≈ 28,3 kg/m²)
- **Szac. masa warstwy Pb (dla 600×2000):** ~20,4 kg
- **Zakład Pb:** 25-30 mm (zalecane)
- **Rdzeń:** GK 12,5 mm (typ A; opcjonalnie DF)
- **Wykończenie:** standardowe dla GK

Grubość Pb 1,5 mm	Całkowita grubość 14,0 mm	Masa [kg/m ²] ≈28,3	Waga 600×2000 ≈34,0 kg	Cena 549 zł/m² → 658,80 zł/szt.
-----------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	--

Montaż – najważniejsze zasady

1. Ruszt stalowy (UW/CW), rozstaw słupków co 400 mm.
2. Układanie na mijankę; zachować ciągłość ekranu Pb (zakład/taśma na każdym styku).

-
3. Przejścia instalacyjne/puszki zabezpieczyć taśmą ołowianą 1,5 mm.
 4. Ościeża/okna – drzwi RTG i szkło ołowiowe o zgodnym równoważniku.
 5. Odbiór – inwentaryzacja łączeń i przebić, protokół szczelności osłon.

Dostawa i terminy

Realizacja standard: **3-7 dni roboczych**. Transport paletowy; możliwy odbiór własny.

FAQ

Co obejmuje 549 zł/m²?

Płytę GK 12,5 mm z Pb 1,5 mm, laminację, standardowe pakowanie i dokumentację materiałową. Akcesoria/transport/obróbki – dodatkowo.

Ile kosztuje sztuka 600×2000?

658,80 zł/szt. (1,20 m² × 549 zł).

Kiedy wybrać 1,5 mm Pb?

Gdy projekt/fizyk wymaga wyższego równoważnika niż 1,0 mm; decyzja zawsze wg dokumentacji osłon.

Jak zapewnić szczelność?

Zakład Pb 25–30 mm i taśmy ołowiane na stykach/narożach oraz przy przejściach instalacyjnych.

Akcesoria i powiązane

- Taśmy ołowiane 1,5 mm
- Szkło ołowiowe
- Drzwi RTG
- Warianty płyt: Pb 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm